



Wszechstronność i wydajność

- Optymalny zakres ładowności
- Blokada tylnej osi w standardzie
- Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych 4 ruchów teleskopu Flowsharing

Mocny i wytrzymały

- Wytrzymała jednoczęściowa rama
- Doskonały do pracy w terenie
- Hydrostatyczna skrzynia biegów oraz stopniowy pedał gazu

Komfort i ergonomia pracy

- pozycja kierowcy zmniejszająca zmęczenie przy pracy
- czytelny wskaźnik przeciążenia LMI z automatycznym odcięciem niebezpiecznych ruchów
- Kabina o wysokim stopniu bezpieczeństwa
- System 'Smart Control' Joystick 4 w 1



Wysokość podnoszenia:
16,7 m



Maksymalny udźwieg:
4000kg



HTL 4017



ŁADOWARKA TELESKOPOWA

Haulotte

GROUP

Wysokość podnoszenia: 16,7 m
Maksymalny udźwig: 4000kg



WYDAJNOŚĆ

Maksymalny udźwig	4000 kg
Udźwig na maksymalnej wysokości	2500 kg
Udźwig przy maksymalnym zasięgu	700 kg
Wysokość podnoszenia	16.7 m
Zasięg przy maksymalnej wysokości	2.4 m
Maksymalny zasięg	12.85 m



WYMIARY

A Długość	6.65 m
B Szerokość całkowita	2.43 m
C Wysokość całkowita	2.6 m
D Rozstaw osi	2.89 m
E Prześwit	50 cm
F Rozstaw kół	1.93 m
G Szerokość kabiny	0.96 m
H Szerokość przy opuszczonych podporach	3.34 m
I Maksymalna wysokość przegubu ramienia	1.75 m
J Kąt podejścia do podwozia	29 °
K Górny kąt nachylenia wideł	18 °
L Dolny kąt nachylenia wideł	104 °
Zewnętrzny promień skrętu kół	4.5 m
Ciężar z widłami	12000 kg
Ogumienie	400/80-24



SILNIK

Model silnika	PERKINS TIER III	KOHLER TIER IV
Pojemność	4400 cm ³	3400 cm ³
Moc silnika	70kW @ 2300rpm	55.4kW @ 2200rpm
Moment obrotowy	392Nm @ 1400rpm	375Nm @ 1400rpm
Rodzaj skrzyni biegów	Hydrostatyczna	
Zbiornik paliwa	130 l	130 l
Olej silnikowy	7 l	7 l

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- podświetlana elektroniczna deska rozdzielcza
- Napęd hydrostatyczny
- Napęd i skręt na cztery koła
- Sterowanie przy pomocy zaworów proporcjonalnych ramieniem/teleskopem / łyżką i akcesoriami
- Zawory bezpieczeństwa na siłownikach hydraulicznych
- Hydrauliczny system wspomagania
- Wyłącznik w razie przeciążenia / wykonania manewrów niebezpiecznych dla stabilności urządzenia
- Czujnik przechyłu: ±10°
- Kabina ROPS/FOPS z ogrzewaniem i wentylacją
- Blokada tylnej osi w standardzie

OPCJE / AKCESORIA

- Wciągarki
- Wysięgniki
- Widły
- Łyżki
- Zestaw dla "zimnych krajów"
- Biopaliwo
- Paliwo dla "zimnych krajów"
- Paliwo dla "ciepłych krajów"
- Klimatyzacja
- Dodatkowa lampa punktowa
- Metalowa osłona przedniej szyby w kabinie spełniająca wymogi FOPS

